





ORA C-10



CURVE DI FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE A 2800 GIRI/MIN
 PERFORMANCES CURVES AND SPECIFICATIONS AT 2800 RPM
 COURBES ET CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 2800 TPM



CARATTERISTICHE

Elettropompe autoadescenti a girante chiusa.

MATERIALI

- Corpo pompa in ghisa.
- Supporto in ghisa.
- Girante tipo "chiusa" in ghisa.
- Albero in Acciaio inossidabile AISI 420.
- Tenuta meccanica "Ceramica-Grafite/NBR" (standard).

MOTORE ELETTRICO

Motore tipo chiuso, a ventilazione forzata.

Servizio continuo.

- Alimentazione trifase: a induzione 230-400v, 400-690v 50Hz, la protezione deve essere prevista dall'utilizzatore con salvamotore opportunamente tarato.

Altre tensioni e frequenze a richiesta.



FEATURES

Self-priming electric pumps, with close impeller.

MATERIALS

- Cast iron body.
- Cast iron flange.
- Cast iron "close type" impeller.
- AISI 420 Stainless Steel shaft.
- "Ceramic-Graphite/NBR rubber" mechanical seal (standard).

ELECTRIC MOTOR

Enclosed type motor with forced ventilation.

Non-stop service.

- Three phase: 230-400v, 400-690v 50Hz induction motor, protection to be carried out by the user: motor protector suitably adjusted.

Other tensions and frequencies on request.



CARACTÉRISTIQUES

Électropompes autoamorçantes avec turbine fermée.

MATÉRIAUX

- Corps de pompe en fonte.
- Support en fonte.
- Turbine "type fermée" en fonte.
- Arbre en acier inoxydable AISI 420.
- Garniture mécanique "Céramique-Graphite/NBR" (standard).

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Moteur électrique de type fermé, à ventilation forcée.

Servicio continuo.

- Alimentation triphasée: à induction 230-400v, 400-690v 50Hz, l'utilisateur doit étalonner lui-même le dispositif de protection du moteur.

Autres tensions et fréquences sur demande.


	TIPO POMPA PUMP TYPE TYPE POMPE	CODICE CODE CODE	HP KW	TENSIONE TENSION TENSION		CONDENSATORE CAPACITOR CONDENSATEUR		Q [l/min] ----- H [m] total		
						MF	VC			
Trifase Three phase Triphasée	ORA C-10-T	21525.00	10 7.5	230 V	Max	-	-	500	300	150
				50 Hz	27 A					
			10 7.5	400 V	Max					
				50 Hz	15.6 A					
				400 V	Max			40	55	60
				50 Hz	15.6 A					
				690 V	Max					
				50 Hz	9.1 A					

Aspirazione massima = 7 m.
 Prestazioni totali rilevate a 15°C con aspirazione 4 m.
 Y = 1 kg/dm³.

Max. suction = 7 m.
 Total performances obtained at 15°C with 4 m height suction.
 Y = 1 kg/dm³.


Max. en aspiration = 7 m.
 Performances totales remarquées à 15°C avec aspiration 4 m.
 Y = 1 kg/dm³.

CURVE E CARATTERISTICHE: ISO 9906 GRADO 2 - PERFORMANCES CURVES AND SPECIFICATIONS: ISO 9906 GRADE 2 - COURBES ET CARACTÉRISTIQUES: ISO 9906 GRADE



DNM	DNA	A	B	C	D	E	F
1"1/2 GAS	2" GAS	740	246	122	380	205	Ø 16
G	H	I	L	M	N	Peso Weight Poids	
421	216	255	325	161	336	Kg 105	

SEZIONE POMPA E PARTI DI RICAMBIO - PUMP CROSS SECTION AND SPARE PARTS LIST - SECTION DE LA POMPE AVEC LES PIÈCES DÉTACHÉES



POS. N.	DENOMINAZIONE - DESCRIPTION - DENOMINATION			ORA C-10-T 21525.00
1	Flangia	Flange	Flasque	22385.01
2	Corpo	Casing	Corps	22385.02
3	Tenuta meccanica	Mechanical seal	Garniture mécanique	12150.22
4	Coperchio	Cover	Couvercle	22385.04
5	Guarnizione coperchio	Cover gasket	Joint du couvercle	22385.05
6	Guarnizione flangia	Flange gasket	Joint de la flasque	22385.06
7	Cuscinetto anteriore	Front bearing	Coussinet antérieur	-
8	Cuscinetto posteriore	Back bearing	Coussinet postérieur	-
9	Girante	Impeller	Turbine	21525.99
10	Albero e rotore	Shaft and rotor	Arbre et rotor	-
11	Motore elettrico	Electric motor	Moteur électrique	14184.43
* 12	Statore avvolto con carcassa	Winded stator with casing	Stator bobiné avec carcasse	* - * -